



結線形態

コネクタ端子番号	ケーブル導体番号
1	1
35	2
2	3
36	4
33	65
67	66
34	67
68	68

注1. コンタクトの処理

接触部: Au0.2μm以上
 圧接部: Au0.05μm以上
 下地めっき: Niめっき

2. 適合ケーブル

0.635mmピッチフラットケーブル
 AWG#30 (7/0.1)
 推奨ケーブルメーカー
 日立電線(株)殿, 沖電線(株)殿

3. 圧接工具

ハンドプレス製番: RPS-K4
 圧接ロケータ製番: MLPT-0006A

改版	年月日	変更者	変更内容	番号	部品名称	材質	個数	処理	備考
LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
					4	ケーブルハウジングB	PBT (GF)	1	UL94V-0 黒色
					3	ケーブルハウジングA	PBT (GF)	1	UL94V-0 黒色
					2	ソケットコンタクト	りん青銅	68	注1. 参照
					1	絶縁体	PBT (GF)	1	UL94V-0 黒色
年月日	DATE	尺度	SCALE	単位	UNIT	3角法			
5.21	(2004)	2/1		mm	(INCH)	3RD. A. P			
製	設	計	検	図	承	本多通信工業株式会社			
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.		HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
川野	川野	十河	本間	佐藤		名称	PCS形68芯雌コネクタ (RoHS指令対応品)		
						NAME	(0.635mmフラットケーブル用)		
						製番	PCS-D68FA1+		
						PART NO.			